

2K PRO RAL 7035 Lichtgrau

Universell einsetzbarer, farbgebender Zweikomponenten Decklack mit hoher Kratzfestigkeit, Chemikalien-, Benzin und Witterungsbeständigkeit. Hohe Farbtongenauigkeit und Farbbrillanz. Für qualitativ hochwertige, dekorative Lackierungen von Objekten sowie für Reparatur- und Neulackierungen innen und außen.

Vorteile

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Für Untergründe und Lackierobjekte aller Art, auch direkt auf Metall (Stahl/Verzinkter Stahl/Aluminium) einsetzbar
- Höchste Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Farbtongenauigkeit und Farbbrillanz
- Langlebiges Beschichtungsergebnis


Artikelnummer

351857 lichtgrau (400 ml)

glänzend, 90+ / -5 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel




Anwendungshinweise




**Spritzabstand /
Spritzgänge**

15 cm - 25 cm. Ca. 2 - 3
Spritzgänge
(Trockenfilmschichtdicke
40-60 µm)




Ablüftzeit

Zwischenablüftzeit: ca. 10
- 15 Minuten




Ergiebigkeit

ca. 0,5 - 0,75 m² bei 2
Spritzgängen



Ergiebigkeit

Staubtrocken: ca. 20
Minuten. Griffest: 2
Stunden. Polierbar: nach
ca. 1 Tag



2K Verarbeitungszeit

Nach der Aktivierung ca. 8
Stunden bei 20° C. Nach
Ablauf der
Verarbeitungszeit nicht
mehr einsetzen.

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

Untergrund

Eisen, Stahl, Gusseisen, Zink / verzinkter Stahl, Alu / Buntmetalle, Kunststoffe (ABS, PC, PA, GFK),
Polystyrol / Styropor, Altlackierung, Holz / MDF