

## 2K PRO RAL 9010 Reinweiss glänzend

Universell einsetzbarer, farbgebender Zweikomponenten Decklack mit hoher Kratzfestigkeit, Chemikalien-, Benzin und Witterungsbeständigkeit. Hohe Farbtongenauigkeit und Farbbrillanz. Für qualitativ hochwertige, dekorative Lackierungen von Objekten sowie für Reparatur- und Neulackierungen innen und außen.

### Vorteile

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Für Untergründe und Lackierobjekte aller Art, auch direkt auf Metall (Stahl/Verzinkter Stahl/Aluminium) einsetzbar
- Höchste Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Farbtongenauigkeit und Farbbrillanz
- Langlebiges Beschichtungsergebnis

### Artikelnummer


351860 reinweiss glänzend (400 ml)

glänzend, 90+ / -5 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel




**Anwendungshinweise**
**Spritzabstand /  
Spritzgänge**


15 cm - 25 cm. Ca. 2 - 3  
Spritzgänge  
(Trockenfilmschichtdicke  
40-60 µm)

**Ablüftzeit**


Zwischenablüftzeit: ca. 10  
- 15 Minuten

**Ergiebigkeit**

ca. 0,5 - 0,75 m² bei 2  
Spritzgängen

**Trocknung**

Staubtrocken: ca. 20  
Minuten. Griffest: 2  
Stunden. Polierbar: nach  
ca. 1 Tag

**2K Verarbeitungszeit**

Nach der Aktivierung ca. 8  
Stunden bei 20° C. Nach  
Ablauf der  
Verarbeitungszeit nicht  
mehr einsetzen.

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

**Untergrund**

Eisen, Stahl, Gusseisen, Zink / verzinkter Stahl, Alu / Buntmetalle, Kunststoffe (ABS, PC, PA, GFK),  
Polystyrol / Styropor, Altlackierung, Holz / MDF