

## 2K PRO Klarlack glänzend

Universell einsetzbarer Zweikomponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung der Decklackierung. Für Untergründe und Lackierobjekte aller Art. Ideal für dekorative Lackierungen sowie Reparatur- und Neulackierungen innen und außen.

### Vorteile

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Höchste Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Sehr glatter Verlauf und dauerhafter Hochglanz
- Langfristige Versiegelung der Decklackierung, ohne Farbtonabweichungen
- Auch für größere Flächen geeignet

### Artikelnummer

351852 farblos (400 ml)

glänzend, 90+ / -5 Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel




## 2K Klarlacke

### Anwendungshinweise




**Spritzabstand /  
Spritzgänge**

15 cm - 25 cm. Ca. 1 - 2  
Spritzgänge  
(Trockenfilmschichtdicke  
ca. 40 µm)




**Ablüftzeit**

Zwischenablüftzeit: ca. 10  
- 15 Minuten




**Ergiebigkeit**

ca. 0,5 - 0,75 m² bei 2  
Spritzgängen



**Trocknung**

Staubtrocken: ca. 20  
Minuten. Griffest: 2  
Stunden. Polierbar: über  
Nacht



**2K Verarbeitungszeit**

Nach der Aktivierung ca.  
24 Stunden bei 20° C.  
Nach Ablauf der  
Verarbeitungszeit nicht  
mehr einsetzen.

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

### Untergrund

Altlackierung, Holz / MDF