

2K PRO Klarlack matt

Universell einsetzbarer Zweikomponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung der Decklackierung. Für Untergründe und Lackierobjekte aller Art. Ideal für dekorative Lackierungen sowie Reparatur- und Neulackierungen innen und außen.

Vorteile

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Höchste Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Sehr glatter Verlauf
- Langfristige Versiegelung der Decklackierung ohne Farbtonabweichungen
- Auch für größere Flächen geeignet

Artikelnummer

351853 farblos (400 ml)

matt, 15+ / -3 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel




2K Klarlacke

Anwendungshinweise




**Spritzabstand /
Spritzgänge**

15 cm - 25 cm. ca. 1 - 2
Spritzgänge
(Trockenfilmschichtdicke
ca. 40 µm)




Ablüftzeit

Zwischenablüftzeit: ca. 10
- 15 Minuten




Ergiebigkeit

ca. 0,5 - 0,75 m² bei 2
Spritzgängen



Trocknung

Staubtrocken: ca. 20
Minuten. Griffest: 2
Stunden



2K Verarbeitungszeit

Nach der Aktivierung ca.
24 Stunden bei 20° C.
Nach Ablauf der
Verarbeitungszeit nicht
mehr einsetzen.

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

Untergrund

Altlackierung, Holz / MDF